

Technische Übersicht

| TYP | 7.50.1100 | 7.50.1300 | 9.50.1100 | 9.50.1300 | 10.50.1100 | 10.50.1300 | 11.50.1100 | 11.50.1300 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Gondeln | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Coilbreite bis (mm) | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
| Coil ø bis (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tragkraft / Gondel max. (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Motorleistung (kWh) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Betriebsspannung / Stromstärke (V / A) | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 | 400 / 16 |
| Länge ca. (mm) | 1620 | 1760 | 1620 | 1760 | 1620 | 1760 | 1620 | 1760 |
| Breite ca. (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Höhe ca. (mm) | 2335 | 2335 | 3100 | 3100 | 3465 | 3465 | 3842 | 3842 |
| Gewicht ca. (kg) * | 900 | 950 | 1000 | 1080 | 1150 | 1230 | 1300 | 1440 |

Grundausrüstung - Serie

Voll funktionsfähiges Gerät wie Abbildung ohne Rollenschere | 8 Kunststoffrollen mit Kugellagerung pro Gondel | Beladehilfe (2 Holzkeile) | Farben: Blau RAL 5010, Gelb RAL1021 | vorbereitet für rückseitige Befüllung | vorbereitet für Rollenschere |

Sonderausstattung / Zubehör

Gondelaufastung auf 400 kg | Rollenschere mit Niederhalter | Trennbleche für Gondeln | Kunststoffrollen mit Kugellagerung | Sonderfarben.

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.



Wurst Metalltechnik
Gewerbegebiet
Tiefenhäusern 17
79862 Höchenschwand

Tel.: +49 (0)7755 /254
Fax: +49 (0)7755/1673
info@wurstmetall.de
www.wurstmetall.de

Ihr Fachhändler: