

# Vue d'ensemble technique

TYP	7.50.1100	7.50.1300	9.50.1100	9.50.1300	10.50.1100	10.50.1300	11.50.1100	11.50.1300
Nombre de gondoles	7	7	9	9	10	10	11	11
Largeur du rouleau jusqu'à (mm)	1000	1250	1000	1250	1000	1250	1000	1250
Rouleau ø jusqu'à (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
Charge admissible / gondole max. (kg)	250	250	250	250	250	250	250	250
Puissance du moteur (kwh)	1,8	1,8	1,8	1,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Tension de service / intensité (V / A)	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 16
Longueur env. (mm).	1620	1760	1620	1760	1620	1760	1620	1760
Largeur env. (mm).	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Hauteur env. (mm).	2335	2335	3100	3100	3465	3465	3842	3842
Poids env. (kg) *	900	950	1000	1080	1150	1230	1300	1440

\* Version standard

## Équipement de base - Série

Appareil toutes fonctionnalités, cf. Illustr., sans cisaille à molettes | 8 galets en matière synthétiques sur roulement à billes par gondole | Aide au chargement ( 2 coins en bois ) | Teintes : bleu RAL 5010, jaune RAL1021 | préparé pour face postérieure remplissage | Préparé pour cisaille à molettes |

## Équipements en option/accessoires

Charge de gondole à 400 kg | Cisaille à molettes avec serre-flan | Tôles de séparation pour gondoles | Galets synthétiques sur roulement à billes | Teintes spéciales. |

Sous réserve de modifications techniques.  
Les représentations peuvent différer de la version standard.



**Wurst Metalltechnik**  
Gewerbegebiet  
Tiefenhäusern 17  
79862 Höchenschwand

Tel.: +49 (0)7755 /254  
Fax: +49 (0)7755/1673  
info@wurstmetall.de  
www.wurstmetall.de

Votre revendeur spécialisé